



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de motor | 2 cilindros, Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC |
| Cilindrada | 689 cc |
| Diametro por carrera | 80,0 mm x 68,6 mm |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 |
| Potencia | 72.4 HP a 8750 RPM |
| Torque | 67Nm a 6500 RPM |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Cadena, 6 velocidades |
| Suministro de combustible | Inyección de Combustible |
| Lubricación | Cárter húmedo |

CHASIS

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Bastidor | Tipo Diamante |
| Ángulo del eje delantero | 24.0° |
| Avance | 102 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Freno de disco hidráulico único |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C 58W |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C 73W |
| Luz Principal | LED x2 |

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------------|---------|
| Largo total | 2070 mm |
| Ancho total | 705 mm |
| Altura total | 1160 mm |
| Distancia entre ejes | 1395 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Peso en orden de marcha | 188 kg |
| Capacidad depósito combustible | 13 L |

CARACTERÍSTICAS

- Sistema antibloqueo de frenos
- Sistema de encendido automático de luces
- Proporciones delgada para un mejor control


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.